


Code d'identification unique du produit type : **BTCS 30PL11**

 Usages prévus : **Murs, poteaux et cloisons – Elément de parement à joint mince**

 EVCP : **Système 2+**

 Norme harmonisée : **EN 771-3:2011+A1:2015**


Caractéristiques essentielles		Performances
Dimensions	Longueur	300 mm
	Largeur	150 mm
	Hauteur	110 mm
	Catégorie de tolérance	D4
Configuration	Forme et caractéristique	
	Groupe selon l'EN 1996-1-1 (EC6)	Groupe 1
Résistance à la compression	Résistance caractéristique à la compression	8 N/mm <sup>2</sup>
	Résistance moyenne à la compression	8 N/mm <sup>2</sup>
	Direction de la charge	Perpendiculaire aux lits de pose
	Catégorie de l'élément	Catégorie I
Stabilité dimensionnelle		PND
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement	0,2 Mpa
	Résistance de l'adhérence à la flexion	PND
Réaction au feu	Résistance au feu	
Résistance au feu	En mur non porteur	REI 180
Absorption d'eau	Capillarité surface de pose	AB2 <15 g/m <sup>2</sup> .s
	Capillarité face exposée :	
	Sans Hydrofuge	<13 g/m <sup>2</sup> .s
	Avec Hydrofuge	<3 g/m <sup>2</sup> .s
Perméabilité à la vapeur d'eau		PND
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente sèche	1700 kg/m <sup>3</sup>
Résistance thermique/[masse volumique et configuration]		0,91
Durabilité au gel/dégel		Ne pas laisser exposé
Substances dangereuses		Néant

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant.

À Mana, le 18 mars 2022

Stéphane LAMBERT

